



INJECTA

the perfect dosing



2022

МЕМБРАННІ ДОЗАТОРИ



СЕРІЯ TAURUS

ПРИКЛАД КОДИФІКАЦІЇ НАСОСУ

КОДИФІКАЦІЯ		
1°/2°	Модель насосу (плунжер або мембрана)	TP або TM
3°/4°	Довжина ходу (мм)	15
5°/6°/7°	Діаметр плунжера або мембрани	38
8°	Частота ходу/хв	B
9°/10°	Матеріал головки насосу	PF
11°/12°	Характеристики двигуна	BT
13°	Регулювання частоти ходу	L
14°	Кастомізація	0
15°	Опції	0

МОДЕЛЬ НАСОСА-ДОЗАТОРА		
1°/2°	Плунжер	TP
	Мембрана	TM

МОДЕЛЬ НАСОСА-ДОЗАТОРА		
3°/4°	2 мм	2
	4 мм	4
	6 мм	6
	15 мм	15
	25 мм	25
	5 мм	5
	20 мм	20

ДІАМЕТР ПЛУНЖЕРА / МЕМБРАНИ		
5°/6°/7°	6 mm (Плунжер)	6
	11 mm (Плунжер)	11
	17 mm (Плунжер)	17
	25 mm (Плунжер)	25
	30 mm (Плунжер)	30
	38 mm (Плунжер)	38
	48 mm (Плунжер)	48
	54 mm (Плунжер)	54
	64 mm (Плунжер)	64
	76 mm (Плунжер)	76
	89 mm (Плунжер)	89
	50 mm (Мембрана)	50
	64 mm (Мембрана)	64
	70 mm (Мембрана)	70
	94 mm (Мембрана)	94
	108 mm (Мембрана)	108
	138 mm (Мембрана)	138
	165 mm (Мембрана)	165
	210 mm (Мембрана)	210

**КІЛЬКІСТЬ ХОДІВ/ХВ**

8°	58	A
	78	B
	116	C
	41	E
	82	F
	164 (82x2)	G
	156 (78x2)	H
	47	I
	93	L
	128	M
	86	N
	43	O
	22	P

ВИКОНАННЯ

9°/10°	Плунжер	AF
	Плунжер	PF
	Плунжер	AC
	Плунжер	CE
	Плунжер	AE
	Плунжер	PC
	Плунжер	PE
	Мембрана	AF
	Мембрана	PF
	Мембрана	PP
	Мембрана	VF
	Мембрана	PA


ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕЛЕКТРИЧНИХ ДВИГУНІВ

11°/12°	230/400 Vac 50/60 Hz TFC - Trifase	0,18 kW – Size 63-B14	AT
		0,25 kW – Size 71-B14	BT
		0,37 kW – Size 71-B14	CT
		0,55 kW – Size 80-B14	DT
		0,75 kW – Size 80-B14	ET
		0,99 kW	FT
		1,1 kW – Size 90-B14	PT
		1,1 kW – Size 90S-B5	QT
		0,25 kW – Size 71-B5	TT
		0,37 kW – Size 71-B5	UT
	230 Vac 50 Hz TFC - Monofase	0,18 kW – Size 63-B14	GM
		0,25 kW – Size 71-B14	HM
		0,37 kW – Size 71-B14	IM
		0,55 kW – Size 80-B14	LM
		0,75 kW – Size 80-B14	MM
		0,75 kW – Size 80-B14 con disgiuntore di coppia	JM
		1,1 kW – Size 80-B14 con disgiuntore di coppia	NM
		0,09 kW	RM
		0,09 kW – 60 Hz	OM
		0,25 kW – Size 71-B5	VM
		0,37 kW – Size 71-B5	ZM
	Con INVERTER	0,18 kW	GI
		0,25 kW	HI
		0,37 kW	II
		0,55 kW	LI
		0,75 kW	EI
	2 POLI	0,09 kW – Trifase – 2 Poli (60 l/h)	F2
		0,75 kW – Trifase – Size 80-B5 (2 Poli)	K2
		0,09 kW – Monofase 2 Poli (60 l/h) – 60 Hz	O2
		1,1 kW – Trifase – Size 90S-B5 (8 Poli)	Q8
	12 Vdc	0,25 kW – Size 71-B14	B0
		0,37 kW – Size 71-B14	C0
	ATEX	0,25 kW – Trifase – M71 B14 – EEXD II C T4	BX
		0,37 kW – Trifase – M71 B14 – EEXD II C T5	CX
		0,55 kW – Trifase – M80 B14 – EEXD II C T6	DX
	S.Ventilati	0,25 kW – Trifase – M71 B14 – SERVOVENTILATI	BS
		0,37 kW – Trifase – M71 B14 – SERVOVENTILATI	CS
		0,55 kW – Trifase – M80 B14 – SERVOVENTILATI	DS
	TM 5	0,04 kW – 110 Vac - Monofase	XA
		0,04 kW – 220 Vac - Monofase	XC
		0,04 kW – 380 Vac - Trifase	XS
		Senza Motore	S0



13°	Ручне	0
	Лінійне	L

14°	Стандарт	0
	Високий тиск	H

15°	Стандарт	0
	Без мотора + адаптор	K
	Сервовентильований двигун IP55	S

ПЛУНЖЕР

	AF	PF	AC	CE	AE	PC	PE
Головка насоса	AISI316L	PVC	AISI316L	AISI316L	AISI316L	PVC	PVC
Плунжер	AISI316L	CERAMIC	CERAMIC	CERAMIC	AISI316L	CERAMIC	CERAMIC
Прокладка плунжера	FPM	FPM	FPM	EPDM	EPDM	FPM	EPDM
Клапани	AISI316L	CERAMIC	AISI316L	AISI316L	AISI316L	AISI316L	CERAMIC
Сідло клапанів	AISI316L	PTFE	AISI316L	AISI316L	AISI316L	AISI316L	PTFE

	AF	PF	PP	VF	PA	PT	PD	PE
Головка насоса	AISI316L	PVC	PP	PVDF	PP	PP	PP	PVC
Мембрана	PTFE							
О-прокладка	FPM					EPDM	EPDM	EPDM
Корпус клапана	AISI316L	PVC	PP	PVDF	PP	PP	PP	PVC
Кульки	AISI316L	CERAMICA	CERAMICA	CERAMICA	AISI316L	AISI316L	CERAMICA	CERAMICA
Сідло клапанів	AISI316L	PTFE						

**МЕМБРАНА TM05**

	AF	PF	PP	VF
Головка насоса	AISI316L	PVC	PP	PVDF
Мембрана	PTFE			
Корпус клапана	AISI316L	PVC	PP	PVDF
Кульки	AISI316L	CERAMICA	CERAMICA	CERAMICA
O-прокладка	FPM/EPDM			
Сідло клапанів	AISI316L	PTFE	PTFE	PTFE



TM.2-4-6

Мембранні дозатори

Довжина ходу штока 2-4-6 мм
 Діаметр мембрани 65-165 мм
 Продуктивність 5,5-500л/год
 Максимальний тиск 10 bar
 Двигун 0,18/0,25/0,37 кВт IP55 50/60 Hz

Модель	Ø Мембрани	Довжина ходу	Частота ходу	Підключення	Продуктивність	Тиск	Вага	Ціна	Ціна	Ціна	Ціна					
3-х фазний 0,18 кВт 1-фазний 0,25 кВт (з доплатою)								SS316L	PVC	PP	PVDF	SS316L	PVC			
TM02064A	64	2	58	1/4" g.f.	5,5 л/год	10 bar pvc/pp	10,5 kg (SS) 8,5 kg (PVC, PP, PVDF)	€ 1267,00	€ 1118,00	€ 883,00	€ 1350,00					
TM02064B			78		8,0 л/год	16 bar aisi										
TM02064C			116		11,0 л/год	12 bar pvdf										
3-х фазний 0,25 кВт / 1-фазний 0,37 кВт (з доплатою)								SS316L	PVC	PP	PVDF	SS316L	PVC			
TM02094A	94	2	58	3/8" g.f	20,0 л/год	10 bar pvc/pp	11 kg (SS) 8,5 kg (PVC, PP, PVDF)	€ 1212,00	€ 990,00	€ 851,00	€ 1233,00					
TM02094B			78		26,0 л/год	16 bar aisi		€ 1267,00	€ 1108,00	€ 886,00	€ 1276,00					
TM02094C			116		40,0 л/год	12 bar pvdf		€ 1213,00	€ 1020,00	€ 826,00	€ 1240,00					
3-х фазний 0,237 кВт / 1-фазний 0,55кВт (з доплатою)								SS316L	PVC	PP	PVDF	SS316L	PVC			
TM04108A	108	4	58	3/8" g.f.	60,0 л/год	10 bar	13,5 kg (SS) 10,0 kg (PVC, PP, PVDF)	€ 1.011,00	€ 1263,00	€ 883,00	€ 1418,00					
TM04108B			78		80,0 л/год			€ 1226,00	€ 1021,00	€ 858,00						
TM04108C			116		120,0 л/год											
TM06138A	138	6	58	3/4" g.f.	155,0 л/год	7 bar	18,5 kg (SS) 12,5 kg (PVC, PP, PVDF)	€ 1708,50	€ 1228,00	€ 976,00	€ 1.110,50					
TM06138B			78		220,0 л/год			€ 1775,00	€ 1277,00	€ 976,00						
TM06138C			116	1" g.f	310,0 л/год					€ 1017,00	€ 1387,00					
TM06165A	165	6	58	1" g.f	230,0 л/год	5 bar	22,0 kg (SS) 13,5 kg (PVC, PP, PVDF)	€ 1876,00	€ 1372,00	€ 1062,00	€ 1488,00					
TM06165B			78		330,0 л/год			€ 1806,50	€ 1322,00	€ 995,00	€ 1482,00					
TM06165C			116		500,0 л/год	3 bar										

Високий тиск (до 16 bar) PVC головка під замовлення, строк виробництва 4 неділі
 Доплата

Можливі прокладки FPM або EPDM



Atlanta TM

Мембранні дозатори



Продуктивність до 500 л/год

Тиск до 10 bar

Точне цифрове дозування

Режими роботи – дозування по таймеру, порційне дозування, ручний режим, пропорційний режим від цифрового або аналогового сигналу.

Інтерфейс електронного блоку управління може бути закріплений в декількох положеннях для полегшення роботи

Виняткова простота програмування в поєднанні з низькими витратами на технічне обслуговування забезпечують виняткові експлуатаційні характеристики

Модель	Ø Мембрани	Довжина ходу	Частота ходу	Підключення	Продуктивність	Тиск	Вага	Ціна	Ціна	Ціна	Ціна	
0,18 кВт 1-фазний - 50 Гц								SS316L	PVC	PP	PVDF	
ATM02064A	64	2	58	1/4" g.f.	5,5 л/год	10 bar pvc/pp/pvdf 16 bar SS316L	10,5 kg (SS) 8,5 kg (PVC, PP, PVDF)	€ 2910,00	€ 2748,00	€ 2515,00	€ 2986,00	
ATM02064B			78		8,0 л/год							
ATM02064C			116		11,0 л/год							
0,25 кВт 1-фазний - 50 Гц								SS316L	PVC	PP	PVDF	
ATM02094A	94	2	58	3/8" g.f.	20,0 л/г	10 bar pvc/pp/pvdf 16 bar SS316L	11 kg (SS) 8,5 kg (PVC, PP, PVDF)	€ 2843,00	€ 2643,00	€ 2472,00	€ 2866,00	
ATM02094B			78		26,0 л/г			€ 2908,50	€ 2748,00	€ 2515,00	€ 2907,00	
ATM02094C			116		40,0 л/г			€ 2843,00	€ 2643,00	€ 1.978,50	€ 2866,00	
ATM04108A	108	4	58	3/8" g.f.	60,0 л/г	10 bar	13,5 kg (SS) 10,0 kg (PVC, PP, PVDF)	€ 2891,00	€ 2677,00	€ 2507,00	€ 2900,00	
ATM04108B			78		80,0 л/г							
ATM04108C			116		120,0 л/год							
0,37 кВт 1-фазний - 50 Гц								SS316L	PVC	PP	PVDF	
ATM06138A	138	6	58	3/4" g.f.	155,0 л/год	7 bar	18,5 kg (SS) 12,5 kg (PVC, PP, PVDF)	€ 3348,00	€ 2858,00	€ 2630,00	€ 3025,00	
ATM06138B			78		220,0 л/год				€ 2921,00			
ATM06138C			116	1" g.f.	310,0 л/год			€ 3435,00	€ 2921,00	€ 2681,00	€ 3075,00	
ATM06165A	165	6	58	1" g.f.	230,0 л/год	5 bar	22,0 kg (SS) 13,5 kg (PVC, PP, PVDF)	€ 3537,00	€ 3018,00	€ 2701,00	€ 3171,00	
ATM06165B			78		330,0 л/год			€ 3448,00	€ 2951,00	€ 2650,00	€ 3121,00	
ATM06165C			116		500,0 л/год	3 bar		€ 3448,00	€ 2951,00	€ 2650,00	€ 3121,00	

Можливі прокладки FPM або EPDM



TM.07

Мембранні дозатори

Довжина ходу штока 2-4-6 мм
Діаметр мембрани 70 мм
Продуктивність 10-120 л/год
Максимальний тиск 5 bar
Двигун 0,06/кВт IP55 50/60 Гц

Модель		Діаметр діафрагми	Довжина ходу	Частота ходу	Продук-сть л/год	Тиск		Підключення		Ціна	
3-х фазний 0,06 кВт		1 фазний 0,06 кВт						SS316L	PVDF	SS316L	PVDF
TM 07	I	70	4,2	26	10	5 Bar	72,5 psi	1/2"G/f	8x12	€ 840,00	€ 655,00
				43	20	5 Bar	72,5 psi				
				86	40	5 Bar	72,5 psi				
				130	60	5 Bar	72,5 psi				
	F		5	144	90	5 Bar	72,5 psi				
	H		6,8		120	3 Bar	43,5 psi				



TM.5

Мембранні дозатори

Діаметр мембрани 50 мм
Продуктивність 15-60 л/год
Максимальний тиск 5 bar
Двигун 0,06/кВт IP55 50/60 Гц

Модель	Ø Мембрани	Частота ходу	Підключення		Продукти-сть	Тиск	Bara			Ціна	Ціна	Ціна
			SS	PP/PVC			PP	SS	PVC	PP	SS	PVC
3-х фазний 0,0. кВт												
TM05050E	50	41	1/2" g.m.	3/4" g.m.	15,0 lt/h	5 bar 72 psi	4,5 kg	5,3 kg	4,5 kg	€ 627,00	€ 812,00	€ 751,00
TM05050A		58			20,0 lt/h					€ 627,00	€ 812,00	€ 751,00
TM05050F		82			30,0 lt/h					€ 627,00	€ 812,00	€ 751,00
TM05050C		116			42,0 lt/h					€ 627,00	€ 812,00	€ 751,00
TM05050G		164			60,0 lt/h					€ 627,00	€ 812,00	€ 751,00





TM.2-4-6 12 VDC Мембранні дозатори

Довжина ходу штока 2-4-6 мм
 Діаметр мембрани 94-165 мм
 Швидкість мотору залежить від умов користування
 Продуктивність 23-620 л/год Максимальний тиск 10 bar
 Двигун 12 Vdc 0,37 кВт IP55

Модель	Ø Мембрани	Частота ходу	Продуктив-сть	Тиск	Частота ходу	Продуктив-сть	Тиск	Підключення	Ціна	Ціна	Ціна
		SS316L			PVC				SS316L	PVC	PP
12 VDC 0,40 кВт											
TM02094A	94	72	23	16 bar	72	24	10 bar	3/8 g.f.	По запиту	По запиту	По запиту
TM02094B		90	30	16 bar	90	31	10 bar				
TM02094C		144	45	16 bar	145	46	10 bar				
12 VDC 0,40 кВт											
TM04108A	108	72	65	10 bar	72	65	10 bar	3/8 g.f.	По запиту	По запиту	По запиту
TM04108B		92	90	10 bar	90	90	10 bar				
TM04108C		140	120	10 bar	140	120	10 bar				
TM06138A	138	72	200	7 bar	72	200	7 bar	3/4 g.f.	По запиту	По запиту	По запиту
TM06138B		92	250	7 bar	92	250	7 bar				
TM06138C		140	390	7 bar	140	390	7 bar	1" gf			
TM06165A	165	70	300	5 bar	70	300	5 bar	1" g.f.	По запиту	По запиту	По запиту
TM06165B		95	380	5 bar	95	380	5 bar				
TM06165C		135	620	3 bar	136	620	3 bar				

Швидкість мотору залежить від умов користування. Частота ходу відрізняється через те, що вона вимірюється при максимальному робочому тиску, беручи до уваги навантаження на двигун. Продуктивність змінюється відповідно до протитиску.



АКСЕСУАРИ

Клапан надлишкового тиску регульований AISI/PTFE 	Модель	Продуктивність	Тиск		Підключення BSP	Код	Ціна
					BSP Connections		
			min	max			
	VS.1S	250 lt/h	0 bar	19 bar	1/2"F	VS019250	€ 341,00
			20 bar	45 bar		VS2045250	
			46 bar	150 bar		VS46150250	
	VS.2S	650 lt/h	0 bar	13 bar	3/4"F	VS013650	€ 360,00
			14 bar	30 bar		VS1430650	
			31 bar	100 bar		VS31100650	

Клапан надлишкового тиску регульований PTFE діафрагма 	Модель	Продуктивність	Тиск		Підключення BSP	Код	Ціна
			min	max			
	VS.RS (AISI 304/316)	300 л/год	0 bar	7 bar	3/8"F	VSR05300A	€ 307,00
		800 л/год			3/4"F	VSR05800A	€ 743,00
		1500 л/год			1"F	VSR051500A	€ 807,00
	VS.RP (PVC)	300 л/год	0 bar	7 bar	3/8"F	VSR05300PVC	€ 220,00
		800 л/год			3/4"F	VSR05800PVC	€ 327,00
		1500 л/год			1"F	VSR051500PVC	€ 347,00

Клапан надлишкового тиску регульований (AISI 304/316) 	Модель	Продуктивність	Тиск		Підключення BSP	Код	Ціна
			min	max			
	VS.MS (AISI 304/316)	300 л/год	0 bar	5 bar	3/8"F	VCR05300A	€ 307,00
		800 л/год			3/4"F	VCR05800A	€ 743,00
		1500 л/год			1"F	VCR051500A	€ 807,00
	VS.MP (PVC)	300 л/год	0 bar	5 bar	3/8"F	VCR05300PVC	€ 220,00
		800 л/год			3/4"F	VCR05800PVC	€ 330,00
		1500 л/год			1"F	VCR051500PVC	€ 347,00



Фільтр "Y"		Модель	Підключення BSP	Код	Ціна
	FY.A (AISI)		3/8"F	FAY38A	€ 323,00
			1/2"F	FAY12A	€ 323,00
			3/4"F	FAY34A	€ 527,00
			1"F	FAY1A	€ 897,00
	FY.P (PVC)		3/8"F	FAY38PVC	€ 176,00
			1/2"F	FAY12PVC	€ 206,00
			3/4"F	FAY34PVC	€ 220,00
			1"F	FAY1PVC	€ 307,00


Демпфер пульсації		Продуктивність	Тиск	Матеріал		Підключ-ня BSP	Код	Ціна
								
				Корпус	Діафрагма			
		0,04 л	210 bar	AISI	NBR	3/8" F	PS0041038AE	€ 643,00
		0,1 л				1/2" F	PS00123038A	€ 976,00
		0,35 л					PS0351012A	€ 1160,00
		0,7 л				3/4"F	PS0523012A	€ 1430,00
		0,8 л					PS0823012A	€ 1816,00
		1,5 л				1"F	PS01523034A	€ 2320,00
		2,3 л					PS02323034A	€ 4055,00

Демпфер пульсації		Продуктивність	Тиск	Матеріал		Підключ-ня BSP	Код	Ціна
								
				Корпус	Діафрагма			
		0,04 л	10 bar	PVC	PTFE	3/8"F	PS0041038PVC	€ 538,00
		0,1 л				1/2"F	PS011038PVC	€ 743,00
		0,35 л					PS0351012PVC	€ 925,00
		0,7 л					PS0081012PVC	€ 1122,00
		1,5 л				3/4"F	PS0151034PVC	€ 1698,00
		2,3 л					PS231034PVC	€ 1866,50

Пристрій для тестування		Тиск	Код	Ціна
				
		6 bar	DP6	€ 946,00
		12 bar	DP12	
		40 bar	DP40	
		60 bar	DP60	
		100 bar	DP100	
		160 bar	DP160	
		250 bar	DP250	



AC.FP СЕРІЯ Фільтр (для насосів TP15 Ø6-11 - TM Ø64)	Матеріал	Підключення	Прокладки	Код	Ціна
	PVDF-C	4x6	FPM	10414PVC	€ 29,00
			EPDM	10414EPVC	€ 29,00
		8x12	FPM	10414PVCGP	€ 29,00
			EPDM	10414EPVCGP	€ 29,00
	PVDF	4x6	FPM	10414P	€ 57,00
			EPDM	10414EP	€ 57,00
		8x12	FPM	10414PGP	€ 57,00
			EPDM	10414EPGP	€ 57,00



AC.FP СЕРІЯ Фільтр PTFE	Насос Taurus	Матеріал	Підключення	Код	Ціна
	TP15 Ø17÷38 - TP25 Ø25÷38 - TM Ø94-108	PVC	3/8" g.f.	10621	€ 88,00
	TP15 Ø48-54 - TP25 Ø48-54		1/2" g.f.	10622	€ 113,00
	TP15 Ø64 - TP25 Ø64 - TM Ø138A-138B		3/4" g.f.	10624	€ 113,00
	TP 25 Ø76-89 - TM Ø138C-165		1" g.f.	10625	€ 158,00



AC.FP СЕРІЯ Фільтр SS316	Насос Taurus	Матеріал	Підключення	Код	Ціна
	TP15 Ø6÷38 TP25 Ø25-30 TM Ø64÷108	SS316L	3/8" g.f.	10628	€ 206,00
	TP15 Ø48-54 TP25 Ø48-54		1/2" g.f.	10629	€ 357,00
	TP15 Ø64 TP25 Ø64÷89 TM Ø138-165		1" g.f.	10631	€ 633,00



AC.VI серія Клапан впрыску (для насосів TP15 Ø6-11 - TM Ø64)	Матеріал	Підключення	Прокладки	Код	Ціна
	PVDF-C	1/2" g.f. - 3/8" g.f.	FPM	10413PVC	€ 21,00
			EPDM	10413EPVC	€ 21,00
			FPM	10413PVCGP	€ 29,00
			EPDM	10413EPVCGP	€ 29,00
	PVDF	1/2" g.f. - 3/8" g.f.	FPM	10413P	По запиту
			EPDM	10413EP	По запиту
			FPM	10413PGP	По запиту
			EPDM	10413EPGP	По запиту





AC.VI СЕРІЯ		Насос Taurus	Матеріал	Підключення	Код	Ціна
Інжектор Сідло клапана PTFE		TP15 Ø17÷38 TP25 Ø25÷38 TM Ø94-108	PVC	3/8" g.f.	10642	€ 162,00
		TP15 Ø48-54 TP25 Ø48-54		1/2" g.f.	10644	€ 256,00
		TP15 Ø64 TP25 Ø64 TM Ø138		3/4" g.f.	10645	€ 256,00
		TP25 Ø76-89 TM Ø165		1" g.f.	10646	€ 256,00

VZX.S 02 СЕРІЯ		Насос Taurus	Тиск	Підключення BSP	Код	Ціна
Інжектор		TP15 Ø6-11 TM Ø64	Протитиск 2 BAR	1/4"m	VC0502	€ 73,00
		TP15 Ø6-11 TM Ø64		1/4"F	VC1002	€ 220,00
		TP15 Ø17÷38 TP25 Ø25÷30 TM Ø94-108		3/8"F	VC2002	€ 256,00
		TP15 Ø48-54 TP25 Ø38-54		1/2"F	VC4202	€ 291,00
		TP15 Ø64 TP25 Ø64 TM Ø138		3/4"F	VC8002	€ 431,00
		TP25 Ø76-89 TM Ø165		1"F	VC16502	€ 511,00

	Гнучке підключення (2 шт.) 16мм або 20 мм	Підключення для насоса	Гнучка трубка	Код	Ціна
		3/8", 1/4" g.f.	16x20 20x24	10651	€ 45,00

	Гнучке підключення (2 шт.) 16мм або 20 мм	Підключення для насоса	Гнучка трубка	Код	Ціна
		1/2" g.f.	16x20 20x24	10652	€ 47,00

	Гнучке підключення (2 шт.) 16мм або 20 мм	Підключення для насоса	Гнучка трубка	Code	Ціна
		3/4" / 1" g.f.	16x20 20x24	10653	€ 48,50

	Гнучке підключення (2 шт.) Продуктивність до 100 л /год	Підключення для насоса	Гнучка трубка	Code	Ціна
		1/4" 3/8" g.f.	8x12	10654	€ 41,00



Підставка для монтажу насоса на ємкість 	Code	Підставка ддля монтажу насоса на підлогу 	Code
	STFPM01		STFPM02
	Ціна		Ціна
	€ 81,00		€ 117,00