



INJECTA

the perfect dosing



2022

ПЛУНЖЕРНІ ДОЗАТОРИ



СЕРІЯ TAURUS

ПРИКЛАД КОДИФІКАЦІЇ НАСОСУ

КОДИФІКАЦІЯ		
1°/2°	Модель насосу (плунжер або мембрана)	TP або TM
3°/4°	Довжина ходу (мм)	15
5°/6°/7°	Діаметр плунжера або мембрани	38
8°	Частота ходу/хв	B
9°/10°	Матеріал головки насосу	PF
11°/12°	Характеристики двигуна	BT
13°	Регулювання частоти ходу	L
14°	Кастомізація	0
15°	Опції	0

МОДЕЛЬ НАСОСА-ДОЗАТОРА		
1°/2°	Плунжер	TP
	Мембрана	TM

МОДЕЛЬ НАСОСА-ДОЗАТОРА		
3°/4°	2 мм	2
	4 мм	4
	6 мм	6
	15 мм	15
	25 мм	25
	5 мм	5
	20 мм	20

ДІАМЕТР ПЛУНЖЕРА / МЕМБРАНИ		
5°/6°/7°	6 mm (Плунжер)	6
	11 mm (Плунжер)	11
	17 mm (Плунжер)	17
	25 mm (Плунжер)	25
	30 mm (Плунжер)	30
	38 mm (Плунжер)	38
	48 mm (Плунжер)	48
	54 mm (Плунжер)	54
	64 mm (Плунжер)	64
	76 mm (Плунжер)	76
	89 mm (Плунжер)	89
	50 mm (Мембрана)	50
	64 mm (Мембрана)	64
	70 mm (Мембрана)	70
	94 mm (Мембрана)	94
	108 mm (Мембрана)	108
	138 mm (Мембрана)	138
	165 mm (Мембрана)	165
	210 mm (Мембрана)	210



КІЛЬКІСТЬ ХОДІВ/ХВ

8°	58	A
	78	B
	116	C
	41	E
	82	F
	164 (82x2)	G
	156 (78x2)	H
	47	I
	93	L
	128	M
	86	N
	43	O
	22	P

ВИКОНАННЯ

9°/10°	Плунжер	AF
	Плунжер	PF
	Плунжер	AC
	Плунжер	CE
	Плунжер	AE
	Плунжер	PC
	Плунжер	PE
	Мембрана	AF
	Мембрана	PF
	Мембрана	PP
	Мембрана	VF
	Мембрана	PA


ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕЛЕКТРИЧНИХ ДВИГУНІВ

11°/12°	230/400 Vac 50/60 Hz TFC - Trifase	0,18 kW – Size 63-B14	AT
		0,25 kW – Size 71-B14	BT
		0,37 kW – Size 71-B14	CT
		0,55 kW – Size 80-B14	DT
		0,75 kW – Size 80-B14	ET
		0,99 kW	FT
		1,1 kW – Size 90-B14	PT
		1,1 kW – Size 90S-B5	QT
		0,25 kW – Size 71-B5	TT
		0,37 kW – Size 71-B5	UT
	230 Vac 50 Hz TFC - Monofase	0,18 kW – Size 63-B14	GM
		0,25 kW – Size 71-B14	HM
		0,37 kW – Size 71-B14	IM
		0,55 kW – Size 80-B14	LM
		0,75 kW – Size 80-B14	MM
		0,75 kW – Size 80-B14 con disgiuntore di coppia	JM
		1,1 kW – Size 80-B14 con disgiuntore di coppia	NM
		0,09 kW	RM
		0,09 kW – 60 Hz	OM
		0,25 kW – Size 71-B5	VM
		0,37 kW – Size 71-B5	ZM
	Con INVERTER	0,18 kW	GI
		0,25 kW	HI
		0,37 kW	II
		0,55 kW	LI
		0,75 kW	EI
	2 POLI	0,09 kW – Trifase – 2 Poli (60 l/h)	F2
		0,75 kW – Trifase – Size 80-B5 (2 Poli)	K2
		0,09 kW – Monofase 2 Poli (60 l/h) – 60 Hz	O2
		1,1 kW – Trifase – Size 90S-B5 (8 Poli)	Q8
	12 Vdc	0,25 kW – Size 71-B14	B0
		0,37 kW – Size 71-B14	C0
	ATEX	0,25 kW – Trifase – M71 B14 – EEXD II C T4	BX
		0,37 kW – Trifase – M71 B14 – EEXD II C T5	CX
		0,55 kW – Trifase – M80 B14 – EEXD II C T6	DX
	S.Ventilati	0,25 kW – Trifase – M71 B14 – SERVOVENTILATI	BS
		0,37 kW – Trifase – M71 B14 – SERVOVENTILATI	CS
		0,55 kW – Trifase – M80 B14 – SERVOVENTILATI	DS
	TM 5	0,04 kW – 110 Vac - Monofase	XA
		0,04 kW – 220 Vac - Monofase	XC
		0,04 kW – 380 Vac - Trifase	XS
		Senza Motore	S0



13°	Ручне	0
	Лінійне	L

14°	Стандарт	0
	Високий тиск	H

15°	Стандарт	0
	Без мотора + адаптор	K
	Сервовентильований двигун IP55	S

ПЛУНЖЕР

	AF	PF	AC	CE	AE	PC	PE
Головка насоса	AISI316L	PVC	AISI316L	AISI316L	AISI316L	PVC	PVC
Плунжер	AISI316L	CERAMIC	CERAMIC	CERAMIC	AISI316L	CERAMIC	CERAMIC
Прокладка плунжера	FPM	FPM	FPM	EPDM	EPDM	FPM	EPDM
Клапани	AISI316L	CERAMIC	AISI316L	AISI316L	AISI316L	AISI316L	CERAMIC
Сідло клапанів	AISI316L	PTFE	AISI316L	AISI316L	AISI316L	AISI316L	PTFE

	AF	PF	PP	VF	PA	PT	PD	PE
Головка насоса	AISI316L	PVC	PP	PVDF	PP	PP	PP	PVC
Мембрана	PTFE							
О-прокладка	FPM					EPDM	EPDM	EPDM
Корпус клапана	AISI316L	PVC	PP	PVDF	PP	PP	PP	PVC
Кульки	AISI316L	CERAMICA	CERAMICA	CERAMICA	AISI316L	AISI316L	CERAMICA	CERAMICA
Сідло клапанів	AISI316L	PTFE						

**МЕМБРАНА TM05**

	AF	PF	PP	VF
Головка насоса	AISI316L	PVC	PP	PVDF
Мембрана	PTFE			
Корпус клапана	AISI316L	PVC	PP	PVDF
Кульки	AISI316L	CERAMICA	CERAMICA	CERAMICA
O-прокладка	FPM/EPDM			
Сідло клапанів	AISI316L	PTFE	PTFE	PTFE



СЕРІЯ TAURUS



TP.15

Плунжерні дозатори

Довжина ходу плунжера 15 мм

Діаметр пістона 6-24 мм

Продуктивність 1,5-304 л/год

Максимальний тиск 20 bar

Двигун 0,18/0,25 кВт IP55 50/60 Hz

Модель	Ø Плунжера мм		Частота ходу	Підключення	Продуктивність	Тиск	Вага	Ціна	Тиск	Вага	Ціна		
3-х фазний 0,18 кВт 1-фазний 0,25 кВт (з					SS316L			PVC					
TP15008A	6	58	1/4" g.f.	1,5 л/год	20 bar	10 Kg	€ 1171,00	10 bar	8,4 Kg	€ 1037,00			
TP15006C		116		3,0 л/год									
TP15011A	11	58	1/4" g.f.	5,0 л/год	20 bar	10 Kg	€ 1171,00	10 bar	8,4 Kg	€ 1037,00			
TP15011C		116		10,0 л/год	20 bar		€ 874,00			€ 799,50			
TP15017A	17	58	3/8" g.f.	11,0 л/год	20 bar	10 Kg	€ 952,00	10 bar	8,4 Kg	€ 910,00			
TP15017C		116		22,0 л/год	20 bar								
TP15025A	25	58	3/8" g.f.	25,0 л/год	20 bar	10 Kg	€ 898,00	10 bar	8,4 Kg	€ 913,00			
TP15025C		116		50,0 л/год			€ 898,00			€ 913,00			
3-х фазний 0,25 кВт 1-фазний 0,37 кВт (з доплатою)					SS316L			PVC					
TP15030A	30	58	3/8" g.f.	35 л/год	20 bar	11,5 Kg	€ 970,00	10 bar	9,8 Kg	€ 991,00			
TP15030C		116		70 л/год									
TP15038A	38	58	3/8" g.f.	55,0 л/год	17 bar	13 Kg	€ 978,00	10 bar	10 Kg	€ 998,00			
TP15038C		116		110,0 л/год			€ 916,00			€ 962,00			
TP15048A	48	58	1/2" g.f.	85,0 л/год	10 bar	13 Kg	€ 996,00	10 bar	10 Kg	€ 1050,00			
TP15048C		116		170,0 л/год			€ 932,00			€ 1011,00			
TP15054A	54	58	1/2" g.f.	110,0 л/год	8 bar	15 Kg	€ 1305,00	8 bar	10,3 Kg	€ 1253,00			
TP15054C		116		220,0 л/год			€ 1220,00			€ 1207,00			
TP15064A	64	58	3/4" g.f.	152,0 л/год	6 bar	16 Kg	€ 1336,00	4 bar	10,5 Kg	€ 1303,00			
TP15064C		116		304,0 л/год			€ 1286,00			€ 1252,00			

Високий тиск (до 20 bar) PVC головка під замовлення, строк виробництва 4 неділі
Доплата



TP.25

Плунжерні дозатори

Довжина ходу плунжера 25 мм

Діаметр пістона 25-89 мм

Продуктивність 40-1000 л/год

Максимальний тиск 20 bar

Двигун 0,25/0,37/0,55/0,75 кВт IP55 50/60 Hz

Модель	Ø Плунжера мм	Частота ходу	Підключення	Продуктивність	Тиск	Вага	Ціна	Тиск	Вага	Ціна		
3-х фазний 0,25 кВт 1-фазний 0,37 кВт (з доплатою)					SS316L			PVC				
TP25025A	25	58	3/8" g.f.	40 л/год	20 bar	15,5 Kg	€ 1783,00	10 bar	14,5 Kg	€ 1673,00		
TP25025C		116		80 л/год								
TP25030A	30	58	3/8" g.f.	55 л/год	20 bar	15,5 Kg	€ 1798,00	10 bar	14,5 Kg	€ 1688,00		
TP25030C		116		112 л/год								
3-х фазний 0,37 кВт 1-фазний 0,55 кВт (з доплатою)					SS316L			PVC				
TP25038A	38	58	1/2" gf. aisi	90,0 л/год	20 bar	18,5 Kg	€ 1815,00	10 bar	15,5 Kg	€ 1708,00		
TP25038C		116	3/8 gf. pvc	180,0 л/год								
3-х фазний 0,55 кВт 1-фазний 0,75 кВт (з доплатою)					SS316L			PVC				
TP25048A	48	58	1/2" g.f.	140,0 л/год	20 bar	18,5 Kg	€ 1815,00	10 bar	15,5 Kg	€ 1708,00		
TP25048C		116		284,0 л/год								
TP25054A	54	58	1/2" g.f.	180,0 л/год	15 bar	20,5 Kg	€ 1937,00	10 bar	16 Kg	€ 1893,00		
TP25054C		116		365,0 л/год								
3-х фазний 0,75 кВт 1-фазний 0,75кВт (з доплатою)					SS316L			PVC				
TP25064A	64	58	3/4" g.f.	250,0 л/год	10 bar	21,5 Kg	€ 2148,00	10 bar	16,5 Kg	€ 2011,00		
TP25064C		116		505,0л/год			€ 2007,00			€ 1937,00		
TP25076A	76	58	1" g.f.	365,0 л/год	7 bar	28,5 Kg	€ 2300,00	7 bar	18,5 Kg	€ 2060,00		
TP25076C		116		730,0 л/год			€ 2152,00			€ 1983,00		
TP25089A	89	58	1" g.f.	495,0 л/год	5 bar	30,5 Kg	€ 2355,00	5 bar	19 Kg	€ 2131,00		
TP25089C		116		1000,0 л/год								

Високий тиск (до 20 bar) PVC головка під замовлення, строк виробництва 4 неділі
Доплата





TP.25 HP Плунжерні дозатори

Довжина ходу плунжера 25 мм
Діаметр пістона 6-10 мм
Продуктивність 2,5-12 л/год
Максимальний тиск 100 bar
Двигун 0,55 кВт 3-х фазний IP55 50/60 Hz

Модель	Ø Плунжера мм	Частота ходу	Підключення	Продуктивність	Тиск	Вага	Ціна	
3-х фазний 0,55 кВт					SS316L			
TP25006A	6	58	1/4" g.m.	2.5 л/год	100 bar	15,5 Kg	По запиту	
TP25006C		116		5 л/год				
TP25010A	10	58	1/4" g.m.	6 л/год	100 bar	15,5 Kg	По запиту	
TP25010C		116		12 л/год				



Atlanta TP15

Плунжерні дозатори



Продуктивність до 304 л/год

Тиск до 10 bar

Точне цифрове дозування

Режими роботи – дозування по таймеру, порційне дозування, ручний

режим, пропорційний режим від цифрового або аналогового сигналу

Інтерфейс електронного блоку управління може бути закріплений в

декількох положеннях для полегшення роботи

Виняткова простота програмування в поєднанні з низькими витратами на

технічне обслуговування забезпечують виняткові експлуатаційні характеристики

Модель	Ø Плунжера мм	Частота ходу	Підключення	Продуктивність	Тиск	Вага	Ціна	Тиск	Вага	Ціна		
0,18 кВт 1-фазний - 50 Гц					SS316L			PVC				
АТР15006А	6	58	1/4" g.f.	1,5 л/год	20 bar	10 Kg	€ 2811,00	10 bar	8,4 Kg	€ 2672,00		
АТР15006С		116		3,0 л/год			€ 2811,00			€ 2672,00		
АТР15011А	11	58	1/4" g.f.	5,0 л/год	20 bar	10 Kg	€ 2811,00	10 bar	8,4 Kg	€ 2672,00		
АТР15011С		116		10,0 л/год			€ 2.204,00			€ 2518,00		
АТР15017А	17	58	3/8" g.f.	11,0 л/год	20 bar	10 Kg	€ 2755,00	10 bar	8,4 Kg	€ 22545,00		
АТР15017С		116		22,0 л/год								
0,25 кВт 1-фазний - 50 Гц					SS316L			PVC				
АТР15025А	25	58	3/8" g.f.	25,0 л/год	20 bar	10 Kg	€ 2550,00	10 bar	8,4 Kg	€ 2538,00		
АТР15025С		116		50,0 л/год			€ 2550,00			€ 2538,00		
0,37кВт 1-фазний - 50 Гц					SS316L			PVC				
АТР15030А	30	58	3/8" g.f.	35 л/год	20 bar	11,5 Kg	€ 2605,00	10 bar	9,8 Kg	€ 2625,00		
АТР15030С		116		70 л/год								
АТР15038А	38	58	3/8" g.f.	55,0 л/год	17 bar	13 Kg	€ 2615,00	10 bar	10 Kg	€ 2637,00		
АТР15038С		116		110,0 л/год			€ 2567,00			€ 2587,0		
АТР15048А	48	58	1/2" g.f.	85,0 л/год	10 bar	13 Kg	€ 2630,00	10 bar	10 Kg	€ 2690,00		
АТР15048С		116		170,0 л/год			€ 2583,00			€ 2638,00		
АТР15054А	54	58	1/2" g.f.	110,0 л/год	8 bar	15 Kg	€ 2950,00	8 bar	10,3 Kg	€ 2900,00		
АТР15054С		116		220,0 л/год			€ 2887,00			€ 2838,00		
АТР15064А	64	58	3/4" g.f.	152,0 л/год	6 bar	16 Kg	€ 2895,00	4 bar	10,5 Kg	€ 2948,00		
АТР15064С		116		304,0 л/год			€ 2833,00			€ 2885,00		



Тиск до 10 bar

Точне цифрове дозування

Режими роботи – дозування по таймеру, порційне дозування, ручний режим, пропорційний режим від цифрового або аналогового сигналу

Інтерфейс електронного блоку управління може бути закріплений в декількох положеннях для полегшення роботи

Виняткова простота програмування в поєднанні з низькими витратами на технічне обслуговування забезпечують виняткові експлуатаційні характеристики

Модель	Ø Плунжера мм	Частота ходу	Підключення	Продуктивність	Тиск	Вага	Ціна	Тиск	Вага	Ціна		
0,55кВт 1-фазний - 50 Гц					SS316L			PVC				
АТР25025А	25	58	3/8" g.f.	40 л/год	20 bar	15,5 Kg	€ 3442,00	10 bar	14,5 Kg	€ 3331,00		
АТР25025С		116		80л/год								
АТР25030А	30	58	3/8" g.f.	55 л/год	20 bar	15,5 Kg	€ 3458,00	10 bar	14,5 Kg	€ 3345,00		
АТР25030С		116		112 л/год								
АТР25038А	38	58	1/2" gf.aisi	90,0 л/год	20 bar	18,5 Kg	€ 3473,00	10 bar	15,5 Kg	€ 3365,00		
АТР25038С		116	3/8 gf. pvc	180,0 л/год								
0,75кВт 1-фазний - 50 Гц					SS316L			PVC				
АТР25048А	48	58	1/2" g.f.	140,0 л/год	20 bar	18,5 Kg	€ 3473,00	10 bar	15,5 Kg	€ 3417,00		
АТР25048С		116		284,0 л/год			€ 3562,00					
АТР25054А	54	58	1/2" g.f.	180,0 л/год	15 bar	20,5 Kg	€ 3601,00	10 bar	16 Kg	€ 3555,00		
АТР25054С		116		365,0 л/год			€ 3712,00					
АТР25064А	64	58	3/4" g.f.	250,0 л/год	10 bar	21,5 Kg	€ 3817,00	10 bar	16,5 Kg	€ 3677,00		
АТР25064С		116		505,0 л/год			€ 3712,00			€ 3578,00		
АТР25076А	76	58	1" g.f.	365,0 л/год	7 bar	28,5 Kg	€ 3978,00	7 bar	18,5 Kg	€ 3728,00		
АТР25076С		116		730,0 л/год			€ 3866,00			€ 3628,00		
АТР25089А	89	58	1" g.f.	495,0 л/год	5 bar	30,5 Kg	€ 4103,00	5 bar	19 Kg	€ 3801,00		
АТР25089С		116		1000,0 л/год			€ 4103,00			€ 3801,00		



TP.15 12 VDC Плунжерні дозатори

Довжина ходу плунжера 25 мм
 Діаметр пістона 25-64мм
 Швидкість мотору залежить від умов користування
 Продуктивність 34-350 л/год
 Максимальний тиск 10 bar
 Двигун 12 Vdc 0,37 кВт IP55

Модель	Ø Плунжера	Частота ходу	Продуктив-сть	Тиск	Частота ходу	Продуктив-сть	Тиск	Підключення	Ціна	Ціна
		SS316L			PVC				SS316L	PVC
12 VDC 0,40 кВт										
TP15025A	25	84	34	20 bar	85	36	10 bar	3/8 g.f.	По запиту	По запиту
TP15025C		140	60.0	20 bar	145	62	10 bar			
TP15030A	30	72	40	20 bar	72	40	10 bar	3/8 g.f.	По запиту	По запиту
TP15030C		140	78	20 bar	140	78	10 bar			
TP15038A	38	68	60	17 bar	68	60	10 bar	3/8 g.f.	По запиту	По запиту
TP15038C		128	114	17 bar	130	118	10 bar			
TP15048A	48	72	100	10 bar	72	100	10 bar	1/2 g.f.	По запиту	По запиту
TP15048C		140	190	10 bar	140	190	10 bar			
TP15054A	54	72	140	8 bar	72	140	8 bar	1/2 g.f.	По запиту	По запиту
TP15054C		140	270	8 bar	140	270	8 bar			
TP15064A	64	76	180	6 bar	74	185	4 bar	3/4 g.f.	По запиту	По запиту
TP15064C		140	350	6 bar	142	360	4 bar			

Швидкість мотору залежить від умов користування. Частота ходу відрізняється через те, що вона вимірюється при максимальному робочому тиску, беручи до уваги навантаження на двигун. Продуктивність змінюється від. овідно до протитиску.



АКСЕСУАРИ

Клапан надлишкового тиску регульований AISI/PTFE 	Модель	Продуктивність	Тиск		Підключення BSP	Код	Ціна
					BSP Connections		
			min	max			
	VS.1S	250 lt/h	0 bar	19 bar	1/2"F	VS019250	€ 341,00
			20 bar	45 bar		VS2045250	
			46 bar	150 bar		VS46150250	
	VS.2S	650 lt/h	0 bar	13 bar	3/4"F	VS013650	€ 360,00
			14 bar	30 bar		VS1430650	
			31 bar	100 bar		VS31100650	

Клапан надлишкового тиску регульований PTFE діафрагма 	Модель	Продуктивність	Тиск		Підключення BSP	Код	Ціна
			min	max			
	VS.RS (AISI 304/316)	300 л/год	0 bar	7 bar	3/8"F	VSR05300A	€ 307,00
		800 л/год			3/4"F	VSR05800A	€ 743,00
		1500 л/год			1"F	VSR051500A	€ 807,00
	VS.RP (PVC)	300 л/год	0 bar	7 bar	3/8"F	VSR05300PVC	€ 220,00
		800 л/год			3/4"F	VSR05800PVC	€ 327,00
		1500 л/год			1"F	VSR051500PVC	€ 347,00

Клапан надлишкового тиску регульований (AISI 304/316) 	Модель	Продуктивність	Тиск		Підключення BSP	Код	Ціна
			min	max			
	VS.MS (AISI 304/316)	300 л/год	0 bar	5 bar	3/8"F	VCR05300A	€ 307,00
		800 л/год			3/4"F	VCR05800A	€ 743,00
		1500 л/год			1"F	VCR051500A	€ 807,00
	VS.MP (PVC)	300 л/год	0 bar	5 bar	3/8"F	VCR05300PVC	€ 220,00
		800 л/год			3/4"F	VCR05800PVC	€ 330,00
		1500 л/год			1"F	VCR051500PVC	€ 347,00



Фільтр "Y"		Модель	Підключення BSP	Код	Ціна
 	FY.A (AISI)		3/8"F	FAY38A	€ 323,00
			1/2"F	FAY12A	€ 323,00
			3/4"F	FAY34A	€ 527,00
			1"F	FAY1A	€ 897,00
	FY.P (PVC)		3/8"F	FAY38PVC	€ 176,00
			1/2"F	FAY12PVC	€ 206,00
			3/4"F	FAY34PVC	€ 220,00
			1"F	FAY1PVC	€ 307,00


Демпфер пульсації		Продуктивність	Тиск	Матеріал		Підключ-ня BSP	Код	Ціна
								
				Корпус	Діафрагма			
		0,04 л	210 bar	AISI	NBR	3/8" F	PS0041038AE	€ 643,00
		0,1 л				1/2" F	PS00123038A	€ 976,00
		0,35 л					PS0351012A	€ 1160,00
		0,7 л				3/4"F	PS0523012A	€ 1430,00
		0,8 л					PS0823012A	€ 1816,00
		1,5 л				1"F	PS01523034A	€ 2320,00
		2,3 л					PS02323034A	€ 4055,00

Демпфер пульсації		Продуктивність	Тиск	Матеріал		Підключ-ня BSP	Код	Ціна
								
				Корпус	Діафрагма			
		0,04 л	10 bar	PVC	PTFE	3/8"F	PS0041038PVC	€ 538,00
		0,1 л				1/2"F	PS011038PVC	€ 743,00
		0,35 л					PS0351012PVC	€ 925,00
		0,7 л					PS0081012PVC	€ 1122,00
		1,5 л				3/4"F	PS0151034PVC	€ 1698,00
		2,3 л					PS231034PVC	€ 1866,50

Пристрій для тестування		Тиск	Код	Ціна
				
		6 bar	DP6	€ 946,00
		12 bar	DP12	
		40 bar	DP40	
		60 bar	DP60	
		100 bar	DP100	
		160 bar	DP160	
		250 bar	DP250	



AC.FP СЕРІЯ Фільтр (для насосів TP15 Ø6-11 - TM Ø64)	Матеріал	Підключення	Прокладки	Код	Ціна
	PVDF-C	4x6	FPM	10414PVC	€ 29,00
			EPDM	10414EPVC	€ 29,00
		8x12	FPM	10414PVCGP	€ 29,00
			EPDM	10414EPVCGP	€ 29,00
	PVDF	4x6	FPM	10414P	€ 57,00
			EPDM	10414EP	€ 57,00
		8x12	FPM	10414PGP	€ 57,00
			EPDM	10414EPGP	€ 57,00



AC.FP СЕРІЯ Фільтр PTFE	Насос Taurus	Матеріал	Підключення	Код	Ціна
	TP15 Ø17÷38 - TP25 Ø25÷38 - TM Ø94-108	PVC	3/8" g.f.	10621	€ 88,00
	TP15 Ø48-54 - TP25 Ø48-54		1/2" g.f.	10622	€ 113,00
	TP15 Ø64 - TP25 Ø64 - TM Ø138A-138B		3/4" g.f.	10624	€ 113,00
	TP 25 Ø76-89 - TM Ø138C-165		1" g.f.	10625	€ 158,00



AC.FP СЕРІЯ Фільтр SS316	Насос Taurus	Матеріал	Підключення	Код	Ціна
	TP15 Ø6÷38 TP25 Ø25-30 TM Ø64÷108	SS316L	3/8" g.f.	10628	€ 206,00
	TP15 Ø48-54 TP25 Ø48-54		1/2" g.f.	10629	€ 357,00
	TP15 Ø64 TP25 Ø64÷89 TM Ø138-165		1" g.f.	10631	€ 633,00



AC.VI серія Клапан впрыску (для насосів TP15 Ø6-11 - TM Ø64)	Матеріал	Підключення	Прокладки	Код	Ціна
	PVDF-C	1/2" g.f. - 3/8" g.f.	FPM	10413PVC	€ 21,00
			EPDM	10413EPVC	€ 21,00
			FPM	10413PVCGP	€ 29,00
			EPDM	10413EPVCGP	€ 29,00
	PVDF	1/2" g.f. - 3/8" g.f.	FPM	10413P	По запиту
			EPDM	10413EP	По запиту
			FPM	10413PGP	По запиту
			EPDM	10413EPGP	По запиту





AC.VI СЕРІЯ		Насос Taurus	Матеріал	Підключення	Код	Ціна
Інжектор Сідло клапана PTFE		TP15 Ø17÷38 TP25 Ø25÷38 TM Ø94-108	PVC	3/8" g.f.	10642	€ 162,00
		TP15 Ø48-54 TP25 Ø48-54		1/2" g.f.	10644	€ 256,00
		TP15 Ø64 TP25 Ø64 TM Ø138		3/4" g.f.	10645	€ 256,00
		TP25 Ø76-89 TM Ø165		1" g.f.	10646	€ 256,00

VZX.S 02 СЕРІЯ		Насос Taurus	Тиск	Підключення BSP	Код	Ціна
Інжектор		TP15 Ø6-11 TM Ø64	Протитиск 2 BAR	1/4"m	VC0502	€ 73,00
		TP15 Ø6-11 TM Ø64		1/4"F	VC1002	€ 220,00
		TP15 Ø17÷38 TP25 Ø25÷30 TM Ø94-108		3/8"F	VC2002	€ 256,00
		TP15 Ø48-54 TP25 Ø38-54		1/2"F	VC4202	€ 291,00
		TP15 Ø64 TP25 Ø64 TM Ø138		3/4"F	VC8002	€ 431,00
		TP25 Ø76-89 TM Ø165		1"F	VC16502	€ 511,00

	Гнучке підключення (2 шт.) 16мм або 20 мм	Підключення для насоса	Гнучка трубка	Код	Ціна
		3/8", 1/4" g.f.	16x20 20x24	10651	€ 45,00

	Гнучке підключення (2 шт.) 16мм або 20 мм	Підключення для насоса	Гнучка трубка	Код	Ціна
		1/2" g.f.	16x20 20x24	10652	€ 47,00

	Гнучке підключення (2 шт.) 16мм або 20 мм	Підключення для насоса	Гнучка трубка	Code	Ціна
		3/4" / 1" g.f.	16x20 20x24	10653	€ 48,50

	Гнучке підключення (2 шт.) Продуктивність до 100 л /год	Підключення для насоса	Гнучка трубка	Code	Ціна
		1/4" 3/8" g.f.	8x12	10654	€ 41,00



Підставка для монтажу насоса на ємкість 	Code	Підставка для монтажу насоса на підлогу 	Code
	STFPM01		STFPM02
	Ціна		Ціна
	€ 81,00		€ 117,00